

Bomba Centrífuga Monoestágio Flangeada Séries: IRR BP; IRR AP e IRR ME/I P11																													
MODELO	DIAM ROTOR (mm)	POT em C.V.	ALTURA MONOMÉTRICA																								POTÊNCIA EM C.V.	ALTURA MÁXIMA (MCA)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
IRR	130	2,0			42	36	27,6																				1,5	9	
80-65-159	140	3,0				44	38	30,2																			2	10	
3x2.1/2 - BP	150	3,0				49,5	44	37	31	23																	2	12	
	159	3,0					50	45	40	34,5	27																2	13	
IRR	130	3,0	69	60	48,5	36																					2	8	
100-80-159	140	3,0		74	67	59	50	38																					11
4x3 - BP	150	4,0			80	72	64	54	41																		3	12	
	159	5,0				90	82,5	73,5	65	55	41																4	13	
IRR	145	5,0		123	110	97,5	80																				4	10	
125-100-170	160	6,0		142	132	122	110	96	80	62																	5	13	
5x4 - BP	170	7,5			145	136	125	111	100	85	66																6	14	
IRR	175	3,0					54,5	52	48	44,5	41	36,4	30															16	
80-65-205	185	4,0					58	55	52	48	45	42	38	33	27												3	18	
3x2.1/2 - AP	195	4,0					62	59	55	53	50	47,5	45	41	37,5	33	27												20
	205	5,0					67,5	64,7	61	58,5	55	53	50,5	47,5	45	40,5	36,5	32									4	22	
	170	3,0							56,5	50,5	44,5	32																	15
IRR	180	4,0								59	55	49,5	42,5	33													3	18	
80-65-205 - X	190	4,0									62	57,5	52,5	47,5	40	32											3	19	
3x2.1/2 - APX	200	5,0											65	60	55	50	42,5	33									4	21	
	205	5,0											70	66	61	57,5	51	45											22
IRR	175	4,0				82,5	79	74	60,5	62,5	56	49	41																17
100-80-205	185	5,0					88	84	79	75	70	64	57,5	52	44														19
4x3 - AP	195	7,5					98	95	91	87,5	84	79	72,5	67	60,5	54	47										6	5	20
	205	10,0							105	101	97,5	95	90,5	86	82,5	77	71	63	57	50	44						7,5	6	23
IRR	175	10,0				160	153	146	140	132	127	120	108,5														7,5		16
125-100-205	185	10,0					176	170	162,5	156	150	145	139	130	115														19
5x4 - AP	195	12,5						185	180	173	168	162	156	150	142	132	120	90									10		21
	205	15,0							190	185	180	175	170	161	154	146	138	127	115								12,5		22

Bomba Centrífuga Monoestágio Flangeada Séries: IRR BP; IRR AP e IRR ME/I P11																													
MODELO	DIAM ROTOR (mm)	POT em C.V.	ALTURA MONOMÉTRICA																								POTÊNCIA EM C.V.	ALTURA MÁXIMA (MCA)	
			20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54				
	270	25,0	170	168	165	159	150	140	135	125	110	100	90														20	34	
	280	30,0	180	178	174	169	165	160	155	150	140	128	119														25	38	
IRR	290	30,0	195	190	188	185	180	178	172	168	158	146	140	120	95												25	20	40
125-100-330	300	40,0		204	202	200	195	190	188	185	175	168	164	150	130	120	90										30	25	43
5x4 - APX	310	40,0					210	208	206	204	195	190	185	178	160	152	135	110,0	78								30	25	46
	320	40,0						214	212	210	208	204	202	195	185	178	165	150,0	135	110,0	75						30	25	50
	330	50,0								216	214	212	210	208	202	198	185	176,5	165	150	130						40		54

Bomba Centrífuga Monoestágio Flangeada Séries: IRR BP; IRR AP e IRR ME/I P11																													
MODELO	DIAM ROTOR (mm)	POT em C.V.	ALTURA MONOMÉTRICA																								POTÊNCIA EM C.V.	ALTURA MÁXIMA (MCA)	
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
	170	10,0	222	200	191	179	150	128	99																				14
IRR	180	12,5		240	220	198	185	169	145	119	95																10	16	
150-125-205	190	15,0		265	250	239	220	198	188	170	148	115															12,5	19	
6x5 - AP	200	20,0			289	279	262	250	236	221	202	190	170	128													15	21	
	205	20,0			316	301	290	176	160	245	228	202	190	160	110												15	22	
	270	25,0	170	168	165	159	150	140	135	125	110	100	90														20	34	
	280	30,0	180	178	174	169	165	160	155	150	140	128	119														25	38	
IRR	290	30,0	195	190	188	185	180	178	172	168	158	146	140	120	95												25	20	40
125-100-330	300	40,0		204	202	200	195	190	188	185	175	168	164	150	130	120	90										30	25	43
5x4 - APX	310	40,0					210	208	206	204	195	190	185	178	160	152	135	110,0	78								30	25	46
	320	40,0						214	212	210	208	204	202	195	185	178	165	150,0	135	110,0	75						30	25	50
	330	50,0								216	214	212	210	208	202	198	185	176,5	165	150	130						40		54



Bomba Centrífuga Monoestágio Flangeada Séries: IRR BP; IRR AP e IRR ME/I P11																													
MODELO	DIAM	POT	ALTURA MONOMÉTRICA																				POTÊNCIA		ALTURA				
	ROTOR	em	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	EM	MÁXIMA		
	(mm)	C.V.	VAZAO EM M³/h																				C.V.		(MCA)				
IRR	340	75,0	215	210	200	195	190	185	178	170	160	150	140	125	110												50		57
125-100-404	360	75,0		245	235	230	225	215	205	200	190	185	180	168	158	142	130										60	50	64
ME/I - 5x4	380	75,0								245	235	230	223	215	205	198	190	180	152	108									73
	404	100,0														235	228	220	195	175	145	95					75	60	81
	340	75,0	320	310	300	288	275	260	250	240	220	190	170	136													60	50	55
IRR	360	100,0		360	348	340	328	318	305	294	285	268	258	240	220	200	180										75	60	59
150-125-405	380	100,0			394	382	376	368	358	345	340	320	306	298	282	270	260	200									75		70
ME/I - 6x5	396	125,0				416	408	400	392	380	372	360	350	340	325	315	300	268	225								100		76
	405	150,0						430	424	415	406	390	380	370	360	350	340	300	268	225	150						125	100	81